

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI DUE UNITÁ DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DI CUI UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE E UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO.- RISERVA PRIORITARIA DI UN POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

Domande estratte prova pratica del 10.04.2025

1. REALIZZAZIONE DI UN CASSERO DI ARMATURA PER IL GETTO DI UN PILASTRO IN C.A. cm 30x30x100h:
Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), incluso anche il giro di cravatte per pilastro, prepari a misura i pannelli da armatura e assembli il cassero per il getto di un pilastro in cemento armato di cm 30x30x100h.
Il cassero di armatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
luce netta interna pari a: lunghezza 30 cm, altezza 100 cm, larghezza 30 cm
2. REALIZZAZIONE DI TRAMEZZO CON MATTONI FORATI DA CM 8X25X25 (CON ALMENO UN ANCORAGGIO DA ESEGUIRSI NEL MURO DI CONFINE):
Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), prepari la malta cementizia e realizzi un tratto di tramezzo in mattoni forati (con almeno un punto di ancoraggio da eseguirsi nel muro di confine).
La muratura dovrà avere approssimativamente le seguenti dimensioni: lunghezza 103 cm, altezza 50 cm, larghezza 8 cm.
3. REALIZZAZIONE DI ARMATURA PER UN PILASTRO IN C.A. DI DIMENSIONI CM 30X30X100H.
Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), prepari a misura l'armatura (staffe e ferri longitudinali) e proceda alla successiva legatura del ferro.
L'armatura dovrà avere le seguenti caratteristiche: staffe Ø 8 – ferri longitudinali Ø 10