

COMUNE DI SANT'ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI DUE UNITÁ DI PERSONALE NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI AI SENSI DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021, DI CUI UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO MURATORE E UNA CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO.- RISERVA PRIORITARIA DI UN POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010 E SS.MM.II.

Domande non estratte prova pratica del 10.04.2025

1. REALIZZAZIONE DI MURATURA PORTANTE IN BLOCCHI IN CALCESTRUZZO DA CM 20X20X40 (IN ADERENZA AL MURO DI CONFINO):
Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), prepari la malta cementizia, posizioni la guaina tagliamuro e realizzi un tratto di muro portante.
La muratura dovrà avere approssimativamente le seguenti dimensioni: lunghezza 123 cm, altezza 66 cm, larghezza 20 cm.
2. REALIZZAZIONE DI UN CASSERO DI ARMATURA PER IL GETTO DI UNA COPERTINA IN C.A. CM 60X60X12H
Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), proceda alla preparazione del cassero, al posizionamento della relativa armatura a scelta tra il materiale a disposizione presente in cantiere.
*Il cassero di armatura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
luce netta interna pari a: lunghezza 60 cm, altezza 12cm, larghezza 60 cm.*
3. REALIZZAZIONE DI ARMATURA IN FERRO PER FONDAZIONE IN C.A. DI DIMENSIONI CM 100X40X50h
Il candidato, dopo aver illustrato il procedimento di realizzazione e descritto i materiali e le attrezzature da impiegare (anche con l'ausilio di una lavagna), prepari a misura l'armatura (staffe e ferri longitudinali) e proceda alla successiva legatura del ferro.
L'armatura dovrà avere le seguenti caratteristiche: staffe Ø 8 – ferri longitudinali Ø 10